11.2. Die C-Shell

Metazeichen

```
   |       - Pipe
   *       - kein, ein oder mehr Zeichen
   ?       - ein beliebiges Zeichen
   [...]   - eines der in den Klammern angegebenen Zeichen ([!...] nicht),
             Index von Feldern
   ;       - Trennzeichen für Kommandos
   &       - Kommando in Hintergrund, E/A-Verkettung
   `kommando` - Ersetzung durch Standardausgabe
   (  )    - Subshell benutzen ({kommando;} nicht), Initialisierung von Felder
   $       - Leitet eine Shellvariable ein
   \       - Maskierung von Metazeichen
   '...'   - Shellinterpretation innerhalb der Apostrophs wird
             abgeschaltet
   "..."   - Shellinterpretation innerhalb der Doppelapostrophs
             wird ausgeschaltet ausser für '$', '`' und '\'
   #       - Beginn eines Kommentars
   =       - Wertzuweisung
   &&      - bedingte Ausführung von Kommandos
   ||      - bedingte Ausführung von Kommandos
   >       - E/A-Umlenkung
   <       - E/A-Umlenkung
neu:
   ~       - Tilde - Homedirectory
   ! ^     - History Substitution
   :       - für History Substitution
```


Aufbau eines Kommandos - 1.Teil

```
   <Kommando> ::= <einfaches Kommando> | ...

   <einfaches Kommando>::= <Kommandoname> { <Argument> }

        Folge von Wörtern, die durch Leerzeichen (Tabulatoren) voneinander
        getrennt sind.  Das erste Wort gibt den Programmnamen an. Alle
        weiteren Worte sind die Argumente des Programms.
                kommandoname argument1 argument2 argument3
        Kommandoname wird intern auch als argument0 bezeichnet.
          Beispiele:
                 ls
                 ls -lisa
                 ls -lisa Text

   <Liste von Kommandos> ::= <Kommando> { <NL> <Kommando> } |
                             <Kommando> { ";" <Kommando> } |
                             <Kommando> { "|" <Kommando> } |
                             <Kommando> { "&&" <Kommando> } |
                             <Kommando> { "||" <Kommando> }

                    "|" - Pipe, die Standardausgabe des vorangegangenen
                          Kommandos wird auf die Standardeingabe des
                          nachfolgenden Kommandos geleitet.

                          ls | wc
                          ls -lisa | wc
```

```
<NL> - Kommandos werden nacheinander ausgeführt
       (einzelne Kommandos stehen in mehreren Zeilen)

         echo a
         echo b

  ;  - Kommandos werden nacheinander ausgeführt

         echo -n a; echo -n b; echo c

  && - das nachfolgende Kommando wird ausgeführt, wenn
       das vorangegangene Kommando den Returnwert 0
       (true) liefert.

         true && echo TRUE && echo true
         false && echo FALSE && echo false

  || - das nachfolgende Kommando wird ausgeführt, wenn
       das vorangegangene Kommando einen Returnwert
       ungleich 0 (false) liefert.

         true || echo TRUE || echo true
         false || echo FALSE || echo false

Returnwert (Rückkehrkode): Jedes Programm liefert einen Returnwert.
        0 wird als True interpretiert und alles andere als False.
```



```
<Kommando> ::= <einfaches Kommando> |
               "(" <Liste von Kommandos> ";" ")"

               "(" und ")" - Zusammenfassung von Kommandos, die in einer
                             Subshell abgearbeitet werden.
                             Nicht in Scripten !!!!!

                %1 ( cd Texte ; ls ; ) ; pwd
                /home/bell/Tools
                %2 pwd
                /home/bell/Tools
                %3
```

```
C-Shellvariable
---------------
     <C-Shellvariable>   ::= <Nicht-Ziffer> { <Nicht-Ziffer> | <Ziffer> }
     <Nicht-Ziffer> ::= "a"|"b"|...|"z"|"A"|"B"| ... |"Z"|"_"
     <Ziffer>       ::= "0"..."9"

  Definition von C-Shellvariable:

          set  {<Bezeichner>["="<wert>] }                lokale Variable
          setenv <Bezeichner>  <wert>                    Umgebungsvariable

      Felder von C-Shellvariablen:
          set  <Feldbezeichner>"=(" { <Wert> } ")"

  Zugriff auf eine C-Shellvariable/Felder/Feldelement:

        $<Bezeichner>   oder ${<Bezeichner>}    - C-Shellvariable
        $<Feldbezeichner>"["<Index>"]"          - Feldelement
        $#<Feldbezeichner>                      - Anzahl der Feldelmente
        $<Feldbezeichner> oder $<Feldbezeichner>"[*]" - Alle Elemente
                                  eines Feldes durch Leerzeichen getrennt.
                                  Der Index eines Felder läuft von 1 bis .
             z.B.
                  $#argv    - Anzahl der Parameter
                  $argv[1]  - 1.Parameter
                  $argv[12] - 12.Parameter
  Achtung!!! Der Zugriff auf eine nichtdefinierte C-Shellvariabel liefert
             nicht die leere Zeichenkette!!!!
  Paarige C-Shellvariable: z.B. path (Variable) und PATH (Umgebungsvariable)
  haben immer den gleichen Wert!!!!
```



```
  Löschen von C-Shellvariablen:

           unset <C-Shellvariable>
           unsetenv <C-Shell-Umgebungsvariable>

      Beispiele:                                        cs1, cs1a, cs1b
          %1 echo $XX
          XX: Undefined variable.
          %2 set XX=asdf
          %3 echo $XX
          asdf
          %4 set XX=asdf asdf
          %5 echo $XX
          asdf
          %6 set XX="asdf asdf"
          %7 echo $XX
          asdf asdf
          %8
          %9 set XX=Anfang
          10% echo $XX
          Anfang
          11% echo $XXswort
          $XXswort: Undefined variable.
          12% echo ${XX}swort
          Anfangswort
          13% (/bin/echo $XX)
          Anfang
          14%
```

```
14% cat echo_xx
#!/bin/csh
echo $XX
15% ./echo_xx
XX: Undefined variable.
16% set | grep XX
XX      Anfang
17% env | grep XX
18% setenv XX ANFANG
19% env | grep XX
XX      ANFANG
20% ./echo_xx
ANFANG
21% unset XX
22% echo $XX
ANFANG
23%
23% unsetenv XX
23% echo $XX
XX: Undefined variable.
24%
```


Weitere Zugriffsmöglichkeiten auf Variable

Zulässige Indexausdrücke:

- **<Zahl n> - n-te Element eines Feldes $array[4]**
- **<Zahl n>-<Zahl m> - n-te bis m-te Element eines Feldes $array[4-9]**
- **-<Zahl n> - entspricht 1-n**
  $array[-n] gleich $array[1-n]
- **<Zahl n>- - entspricht n-<letzte Feldelement>**
  $array[n-] gleich $array[n-$#array]
- **$#<Feld> - Anzahl der Feldelement (${#<Feld>})**

${?<variable>} oder $?<variable> - liefert 1,
wenn Variable gesetzt ist sonst 0

Modifikatoren

werden der Variablen nachgestellt, verändern den Ausgabewert

- **:h - head eines Pfadnamen**
- **:gh - head eines Pfadnamen für jedes Wort eines Feldes**
- **:t - tail(basename) eines Pfadnamen**
- **:gt - tail(basename) eines Pfadnamen für jedes Wort eines Feldes**
- **:r - abschneiden der Extension eines Wortes**
- **:gr - abschneiden der Extension für jedes Wort eines Feldes**
- **:e - liefert die Extension eines Wortes**
- **:ge - liefert die Extension eines Wortes für jedes Wort eines Feldes**
- **:q - Quoting für das Wort - keine weitere Substitution**

Beispiele

```
8% set x=/dir1/dir2/file
9% set xx=( /dd1/dd2/ff1 /ddd1/ddd2/fff1 )
10% echo $x
/dir1/dir2/file
11% echo $xx
/dd1/dd2/ff1 /ddd1/ddd2/fff1
12% echo $x:h
/dir1/dir2
13% echo $xx:h
/dd1/dd2 /ddd1/ddd2/fff1
14% echo $xx:gh
/dd1/dd2 /ddd1/ddd2
15% echo $x:t
file
16% echo $xx:t
ff1 /ddd1/ddd2/fff1
17% echo $xx:gt
ff1 fff1
18% set f=xxx.tar
19% echo $f:r
xxx
20% echo $f:e
tar
21%
```


Quoting - Maskieren von Metazeichen

Quotings:

- **\ - vorgestellter "\" - das nachfolgende Metazeichen wird als normales Zeichen interpretier.**
- **' ... ' - Text in einfachen Apostrophs - Alle im Text enthaltenen Zeichen werden als normale Zeichen interpretiert. Auch "\" verliert seine Bedeutung.**
- **" ... " - Text in Doppelapostrophs - Alle Metazeichen außer: "`" und "$" !!!!!!!! werden als normale Zeichen interpretiert.**

Beispiele:

```
%1 touch xx\*
%2 touch xxx
%3 ls
xx*    xxx
%4 mv xx* yy
mv: Beim Verschieben mehrerer Dateien muß das letzte Argument
          ein Verzeichnis sein
%5 ls "xx*"
xx*
%6 ls 'xx*'
xx*
%7
```

```
Automatische C-Shellvariable:

        $?, $status -
                 Returnwert des letzten Kommandos
                 %8 true ; echo $?
                 0
                 %9 false ; echo $?
                 1
        $$    - Prozeßnummer der aktuellen Shell
                 %1 echo $$
                 1234
                 %2 touch xxx$$
                 %3 ls -lisa xxx*
                 -rw-r--r--    1 bell  unixsoft   0 Okt 30 08:57 xxx1234
                 %4

        $#    - Zahl der Positionsparameter
                 %5 echo $#
                 0
                 %6
        $*    - entspricht "$1 $2 ..."  (theoretisch)
                 %1 echo $*

                 %2
                                                                  cs2
        $!, $child -
                Prozeßnummer des letzten Hintergrundprozesses

        $cwd  - Aktuelle Working-Directory
```



```
einige Standard-C-Shell-Variable:

        cdpath    - Suchpfad für rel. Pfadangaben für das
                    C-Shell-Kommando cd, keine Voreinstellung
                       %1 ls
                       Einleitung  Regexpr  Shell  Texte
                       %2 set cdpath=(/home/bell /home/bell/Tools)
                       %3 cd Vorlesung
                       %4 pwd
                       /home/bell/Vorlesung
                       %5 cd Cshell
                       %6 pwd
                       /home/bell/Tools/Cshell
                       %7

        echo      - Wenn gesetzt, wird jedes Kommando expandiert ausgegeben.

        histchars - definition der History-metazeichen ! und ^
                    (für Dialogeingabe)

        history   - Länge des History-Speichers (für Dialogeingabe)

        home      - Homedirectory
                       %1 echo $home
                       /home/bell
                       %2
        ignoreeof - bei interaktiver C-Shell wird nur exit und logout als EOF
                    gewertet, nicht ^D
```

```
mail       - Mailfolder
                %3 echo $mail
                /vol/mailslv1/bell
                %4

noclobber  - Wenn gesetzt, dann ist das Überschreiben von existieren-
             den Dateien bzw. das Anfügen an nicht existierenden
             Dateien durch Ausgabeumlenkung nicht möglich.

noglob     - Wenn gesetzt, wird die Dateinamen-Expandierung unter-
             drückt.

notify     - Wenn gesetzt, wird das Ende eines Hintregrundprozesse
             sofort gemeldet.

path       - Pfad für ausführbare Kommandos
                %1 echo $path
                /usr/local/bin /bin /usr/bin /usr/X11R6/bin .
                %2
prompt     -  primärer Prompt
               ! - Kommandonummer,
               % - normaler Nutzer, # - root
prompt2    - sekundärer Prompt
prompt3    - tertiärer Prompt

savehist   - Anzahl der Kommandos, die in .history gerettet werden
             sollen.

shell      - Name der aktuellen Shell
```



```
term       - Terminaltype, wichtig für vi
                $ echo $term
                xterm
                $

time       - Wenn gesetzt, dann Zeitmessung für jedes Kommando
                1% set time
                2% ls
                cs1  cs1a  cs1b  cs2  cs2~  echo_xx
                0.000u 0.000s 0:00.00 0.0%      0+0k 0+0io 173pf+0w
                3%

verbose    - Wenn gesetzt, dann echo der History-Substitutionen eines
             Kommandos
```

Expandieren von Dateinamen

```
    *          - beliebige Zeichenfolge ( auch leer)

    ?          - ein beliebiges Zeichen (nicht leer)

    [...]      - ein beliebiges Zeichen aus der Menge ...

    {wort1,wort2,wort3,...} -
              jedes Wort wird eingesetzt

    ~          - Pfadname es Homedirectoies

    ~username - Pfadname des Homedirectories des Nutzers <username>

    folgende Zeichen werden nur erkannt, wenn sie explizit im Muster
    angegeben wurden:
        . (Punkt am Anfang eines Dateinamen),    /.,    /

     ls *
     ls *.tar
     ls -lisad .*
     ls [Ss]*
     ls s3?
     ls -d .?
     ls ~bell
     ls -lisa {cs1,cs1a,cs1b,cs}
```


Ein- und Ausgabe

```
Standardeingabe:           Kanal 0
Standardausgabe:           Kanal 1
Standardfehlerausgabe:     Kanal 2

> file         - Umlenkung Standardausgabe in das File   file
                      %1 echo start von asdf > protokollfile

>! file        - wie > file aber ohne Berücksichtigung von noclobber
                  (wenn noclobber=1, ist das Überschreiben von Files
                  normalerweise verboten)

>& file        - Umlenkung von Standardausgabe und Standardfehlerausgabe
                  in das File file

>&! file       - wie >& file  aber ohne Berücksichtigung von noclobber

< file         - Umlenkung Standardeingabe von  file
                      %1 cat < eingabefile

>> file        - Umlenkung Standarausgabe mit Anfügen in das File file
                      %1 echo Anfang des Scripts >> Protokollfile
>>! file       - wie >> file  aber ohne Berücksichtigung von noclobber

>>& file       - Umlenkung Standarausgabe und Standardfehlerausgabe mit
                   Anfügen in das File file
                      %1 echo Anfang des Scripts >>& Protokollfile
```

```
>>&! file      - wie >>& file  aber ohne Berücksichtigung von noclobber

<<ENDE         - Lesen aus Shellscript bis ENDE

                       %1 SUMME=`bc <<EOF
                       1+3
                       EOF`
                       %2 echo $SUMME
                       4
                       %3

|&             - Umlenkung von Standardausgabe und Standardfehlerausgabe in
                 eine Pipe


`Kommando`     - Umlenkung der Standardausgabe in eine Zeichenkette

                    echo "Start des Scripts: `date`" >> protokoll

$<             - Einlesen eines Variabelenwertes von Standardeingabe.

                      %1 set  a=$<
                      asdf
                      %2 echo $a
                      asdf
                      %3
```


Ausdrücke
---

csh berechnet Ausdrücke wie in C. True ist ungleich 0 und False ist gleich 0. Für ganze Zahlen wird die größtmögliche Darstellungsform gewählt. Es tritt kein Überlauf auf.

Operatoren für Zahle bzw. Strings:

-	Minuszeiche, Subtraktion
*	Multiplikation
/	Division
%	Modulo
+	Addition
<<	Links-Shift
>>	Rechts-Shift
<	kleiner
>	größer
<=	kleiner-gleich
>=	größer-gleich
==	Strings: gleich
!=	Strings: ungleich
=~	Strings: Patternmatching (Patter steht rechts)
!~	Strings: Patternmatching - ungleich
~	Bitweise Negation
&	Bitweises UND
^	Bitweises XOR
|	Bitweises Oder

```
Operatoren für Eigenschaften von Dateien:
   -d      Datei ist Directory
   -e      Datei existiert
   -f      Datei ist ein gewöhnliches File
   -o      Datei gehört dem aktuellen Nutzer
   -r      Datei lesbar
   -w      Datei schreibbar
   -x      Datei ausführbar
   -z      Datei ist leer
Operatoren für die Verknüpfung von einfachen Ausdrücken:
   !       logischer Negationsoperator
   &&      Logisches UND
   ||      Logisches ODER
   (  )    Klammerung eines Ausdrucks
Vorrangregeln für Operatoren:
    ()                                  hohe Priorität
    - Minuszeichen                            ^
    !  ~                                      |
    *  /    %                                 |
    +  -                                      |
    << >>                                     |
    <=   >= <  >                              |
    == !=  =~  !~                             |
    &                                         |
    ^                                         |
    |                                         |
    &&                                        |
    ||                                  niedrige Priorität
    Bei gleicher Priorität von links nach rechts
```



```
Zuweisungsoperator für Variable (built-in-Kommando)  @

     @      -  Ausgabe aller momentan definierten C-Shellvariablen

     @ <variable> "=" <Ausdruck>  - Der Wert des Ausdrucks wird der
                                    Variablen zugewiesen.

     @ <variable>"["<index>"]=" <Ausdruck>   - Der Wert des Ausdrucks
                                       wird dem Feldelement zugewiesen.

                                                              cs3, cs3a
```

C-Shell-Scripte

C-Shell-Script: File mit gültigen C-Shell-Kommandos

Aufruf: csh <Shell-Script-Name>

cs4

```
%1 cat cs4
echo das ist ein C-Shellscript
%2 ls -l cs4
-rw-r--r--  1 bell  bell   29 Okt 30 17:55 cs4
%3 csh cs4
das ist ein C-Shellscript
%4 cs4
csh: cs4: command not found
%5 ./cs4
csh: ./cs4: Keine Berechtigung
%6 chmod +x cs4
%7 ./cs4
echo das ist ein C-Shellscript
%8
```

Am Anfang eines C-Shell-Scriptes sollte immer die benutzte Shell als Spezialkommentar (Major-Number: #!/bin/csh) eingetragen sein.

cs5

```
%1
%2 cat cs5
#!/bin/csh
echo das ist ein Shellscript
%3
```


Können C-Shell-Scripte mit Parameter umgehen?

JA - erstmal die Parameter 1..9,10,11,...

$1 .. $9 $10 $11 ....

oder $argv[1] ... $argv[10] ...

#argv - Anzahl der Parameter ($#)

cs6

```
1% cat cs6
#!/bin/csh
# cs6
echo Anzahl der Parameter: $#
echo 1.Parameter: $1
echo 2.Parameter: $2
        .....
echo 8.Parameter: $8
echo 9.Parameter: $9
2%
3% cs6 1 asdf 1=3 asdf=5 -asdf=8
Anzahl der Parameter: 5
1.Parameter: 1
2.Parameter: asdf
3.Parameter: 1=3
4.Parameter: asdf=5
5.Parameter: -asdf=8
6.Parameter:
7.Parameter:
8.Parameter:
9.Parameter:
4%
```

```
4%                                                          cs6a
5% #!/bin/csh
# cs6a
echo Anzahl der Parameter: $#argv
echo 1.Parameter: $argv[1]
echo 2.Parameter: $argv[2]
echo 3.Parameter: $argv[3]
echo 4.Parameter: $argv[4]
echo 5.Parameter: $argv[5]
echo 6.Parameter: $argv[6]
echo 7.Parameter: $argv[7]
echo 8.Parameter: $argv[8]
echo 9.Parameter: $argv[9]
echo 10.Parameter: $argv[10]
6% cs6a
Anzahl der Parameter: 0
argv: Subscript out of range.
%7 cs6a 1 2 3
1.Parameter: 1
2.Parameter: 2
3.Parameter: 3
argv: Subscript out of range.
8%
```


Was passiert bei einer unbekannten Zahl von Parametern?

Alle Parameter werden mittels "shift" um eine Position nach links verschoben.

cs7,cs7a

```
%1 cat cs7
#!/bin/sh
# cs7
echo Anzahl der Parameter: $#
echo 1.Parameter: $1
echo 2.Parameter: $2
echo 3.Parameter: $3
shift
echo 1.Parameter: $1
echo 2.Parameter: $2
echo 3.Parameter: $3
%2
%3  ./s7 1 2 3
Anzahl der Parameter: 3
1.Parameter: 1
2.Parameter: 2
3.Parameter: 3
1.Parameter: 2
2.Parameter: 3
3.Parameter:
%4
```

Kommandos - 2.Teil

```
<Kommando> ::= <einfaches Kommando> |
               "(" <Liste von Kommandos> ";" ")" |
                <if-Kommando> | <switch-Kommando> |
                <while-Kommando> | <repeat-Kommando> |
                <foreach-Kommando> | <goto-Kommando>



<if-Kommando>::= "if" "(" <Ausdruck> " )"  <einfaches Kommando>  |
                 "if" "(" <Ausdruck> " )"  then
                         <Liste von Kommandos>
                 "endif"                                          |
                 "if" "(" <Ausdruck> " )"  then
                         <Liste von Kommandos>
                    "else"
                         <Liste von Kommandos>
                 "endif"
```

Der Ausdruck nach "if" wird berechnet. Der Wert bestimmt die Verzweigungsbedingung. Ist der Wert gleich TRUE (ungleich 0), werden die Kommandos nach dem "then" abgearbeitet. Ist der Wert FALSE (ungleich Null), werden die Kommandos nach dem "else" abgearbeitet, falls diese vorhanden ist.
Achtung: in der 1. Form darf die Kommandolist kein <NL> enthalten, das if-Kommando muß in einer Zeile stehen.

cs8,cs8a,cs8b


```
<switch-Kommando>::= "switch ("<Wort>")"
                          "case" <Muster>":"
                                  <Liste von Kommandos>
                                  "breaksw"
                          {"case" <Muster>":"
                                  <Liste von Kommandos>
                                  "breaksw" }
                          ["default:"
                                  <Liste von Kommandos> ]
                    "endsw"
```

Das Wort <Wort> wird der Reihe nach mit den Mustern vor den Kommandolisten verglichen. Wenn ein Muster "matchet" wird die zugehörige Kommandoliste abgearbeitet und das case-Kommando beendet, wenn "breadksw" gefunden wird (Fortsetzung nach "endsw"). Fehlt ein "breaksw", werden die nachfolgenden Kommandos abgearbeitet bis ein "breaksw" oder ein "endsw" gefunden wird. Es gelten die gleichen Regeln wie bei der Dateierweiterung ("[..]", "*", "?", ~).

cs9

```
<while-Kommando>::= "while (" <Ausdruck>")"
                          <Kommandoliste>
                    "end"
```

Der Ausdruck nach dem "while" wird berechnet. Ist der Wert True (ungleich 0) wird die Kommandoliste abgearbeitet. Danach wird der Ausdruck nach dem "while" wieder berechnet. Dies geschieht solange, wie der Wert des Ausdrucks nach dem "while" gleich True ist. Ist der Wert False (gleich 0), wird das while-Kommando beendet (Fortsetzung nach dem "end"). Durch das Buildin-Kommando "break" kann das while-Kommando jederzeit beendet werden. Durch das Buildin-Kommando "continue" wird der nächste Schleifendurchlauf (Ausdrucksberechnung) gestartet.

cs10

```
<repeat-Kommando>::= "repeat" <Number> <einfaches Kommando>
```

Das einfache Kommando wird so oft abgearbeitet, wie durch <Number> spezifiert wurde. Soll das Kommando auf eine neue Zeile gesetzt werden, so ist das Zeichen <NL> zu maskieren ("\").

cs11


```
<foreach-Kommando>::= "foreach" <Laufvariable> "(" <wort> {<wort>} ")"
                         <Kommandolist>
                    "end"
```

Die Laufvariable nimmt nacheinander die Werte aus der Wortliste an und mit jedem Wort werden die Kommandos der Kommandoliste abgearbeitet.
Durch das Buildin-Kommando "break" kann das foreach-Kommando jederzeit beendet werden. Durch das Buildin-Kommando "continue" wird der nächste Schleifendurchlauf gestartet.

cs12

```
<goto-Kommando>::="goto" <Marke>
```

Das Kommando goto bewirkt einen Sprung zur Marke <Marke>.
Eine Marke wird wie folgt definiert:

```
<Wort>":"

if ( $#argv == 0 ) goto ende
...
...
ende:
```

cs13

```
Interne C-Shell-Kommandos
-------------------------

    <einfaches Kommando>::=   ....| <interne C-Shell-Kommando>

interne C-Shell-Kommando - Kommando innerhalb der C-Shell realisiert.

Allgemeine C-Shell-Kommandos
----------------------------
vielfach in C-Shell-Scripten benutzt

#
     Kommentar
         # Das ist ein Kommentar bis Zeilenende

break
     verlassen von Schleifenanweisungen (while, foreach).
                                                                    cs14
cd, chdir
     Definition des Working Directory (Current Directory)
       Nur für die aktuelle C-Shell und nachfolgende Kommandos gültig.

continue
     Beenden von Schleifen in Schleifenanweisung (while, foreach)
                                                                    cs15
echo {<argument>}
     Ausgabe der Argumente auf die Standardausgabe
```



```
eval {<argument>}
     Abarbeiten der Argumente in einer C-Shell
     1.Argument ist das Kommando.

exec {<argumente>}
     Ausführen der Argumente als Kommando im aktuellen C-Shell-Prozeß.
     1. Argumente ist das Kommando. Die C-Shell wird beendet.

exit [<Rückkehrkode>]
     beenden der C-Shell mit einem Rückkehrkode

glob [<Argumente>]
     Wie echo, aber ohne Ausgabe eines <NL>.
                                                                  cs16
limit [<Ressource> <Wert>]
     Setzen der Ressource auf den spezifizieren Wert.
     Wird keine Ressource angegeben, wird das aktuelle
     Limit für alle Ressourcen angegeben.

login <user>
     Einloggen des Nutzers <user>. Nur bei login-C-Shell.

logout
     Ausloggen, beenden einer login-C-Shell

newgrp ["-"] <gid>
     Erzeugen einer neuen Shellinstanz mit der Gruppen-ID <gid>
```

```
nice <Priorität> [<Kommandos>]
     Setzen  der Priorität (19 >=Priorität>= -20) bei
     der Ausführung eines Kommandos. nice ohne Kommando
     setzt die Priorität der aktuellen C-Shell.

nohup [<Kommando>]
     Ignorieren von HUP-Signalen für das Kommando.

onintr ["-" | <Marke>]
     Behandlung von Signalen s.u.

pwd
     Ausgabe des Workingdirectory

set
set <Variable>=
set <Variable>=<Wert>
set <Variable>=(<Wortliste>)
set <Variable>[<Index>]=<Wert>
     Auflisten, Definition und Wertzuweisung für Variable
     und Felder.

setenv <Variable> <Wert>
     Definieren und Wertzuweisung für Umgebungsvariable.

shift [<Feld>]
     Verschieben der Werte eines Feldes um eine Postition nach
     links. Ist kein Feld spezifiziert, werden die Parametern
     um eins nach links verschoben.
```



```
source <Kommandodatei>
     Lesen und Ausführen einer Kommandodatei in der
     aktuellen C-Shell. ( Das .-Kommando der Shell)

time [<Kommando>]
     Anzeigen der verbrauchte CPU-Zeit der aktuellen Shell, bzw.
     des Kommandos.

umask [<Mask>]
     Setzen der Filecreationmask.
       Gesperrte Zugriffsrechte werden gesetzt.
           1 % umask 022
           2 % umask 077
unlimit [<Ressource>]
     Setzen der bzw. aller Ressourcen auf den Maximalwert.

unset <Shellvariable>
     Löschen von Variablen.
       Die Variable ist danach undefiniert.
           1 % set xxx=asdf
           2 % echo $xxx
           asdf
           3 % unset xxx
           4 % echo $xxx
           xxx: Undefined variable.
           5 %

unsetenv
     Löschen einer Umgebungsvariablen.
```

```
@
     Ausgabe der aktuellen C-Shell-Variablen
     ( set )

@<Variable>"="<Ausdruck>
@<Feld>"["<Index>"]="<Ausdruck>
     Berechnung von Ausdrücken und Wertzuweisung des Ergebnisses
     zu Variabelen und Feldelementen

Kommandos für die Arbeit mit Jobs
---------------------------------
<job>  - Job-Spezifikation
           "%"<jobnummer>
           <Prozessnummer>
           "%%" aktueller Job
           "%-" vorheriger aktueller Job

bg {<job>}
     Spezifizierte, zuvor gestoppte Jobs im Hintergrund
     weiterarbeiten lassen.

fg {<job>}
     Abarbeiten der Jobs im Fordergrund. Die Jobs liefen vorher im
     Hintergrund oder waren gestoppt.

jobs [-l]
     Ausgabe einer Liste aller Jobs mit Statusangabe.
     bei  -l  werden die Prozessnummern mit angegeben.
```



```
kill
   kill [-<Signalnr.>] {<job>}
        Senden eines Signals an die spezifizierten Jobs. Wenn kein Signal
        angegeben wurde, wird das Signal TERM (15) gesendet. Für Jobs
        können auch Prozeßnummern angegeben werden.
   kill -STOP {<job>}
        Stoppen eines Prozesses
        für Fordergrundprozesse:  <CNTRL Z>
   kill -CONT {<job>}
        fortsetzen eines Prozesses
   kill -l
        gibt eine Liste der zulässigen Signale aus.

notify {<job>}
     Das Ende der spezifizierten Jobs wird sofort signalisiert.
     wenn die C-Shell-Variable "notify" gesetzt ist wird das Ende
     jedes Jobs sofort gemeldet.

stop  {<job>}
     Anhalten des spezifizierten Jobs

suspend
     Anhalten der aktuellen Shell. Der zuvor angehaltene
     C-Shell-Prozess wird fortgesetz. Für den Wechsel zwischen
     zwei Shells.
                                                          cs17,cs17a
wait
     Warten auf das Ende eines Jobs
```

```
Kommandos für die Dialogarbeit
------------------------------

alias [<Name>] [<Wortliste>]
     Anzeigen und setzen von Aliasen
        %1 alias ll ls -lisa --color
        %2 alias
        ll       (ls -lisa --color)
        %3

unalias <Name>
     Löschen von Aliasen

hashstat
     Ausgabe der Kommando-Hash-Tabelle

rehash
     Kommando-Hash-Tabelle neu aufbauen

unhash
     Abschalten der Kommando-Hash-Tabelle

history [-r] [<Nr>]
     Kommando-History anzeigen.
     -r       - umgekehrte Reihenfolge
     <Nr> - letzten <Nr> Kommandos

dirs [-l]
     Ausgabe des Directory-Stacks
```



```
popd [<n>]
     n Element aus dem Directoystack entfernen.
     Wenn n nicht spezifiziert ist wird das oberste
     Element entfernt.

pushd
     vertauscht die beiden oberen Elemente des Directory-
     stacks.

pushd <Pfadname>
     <Pfadname> wird oberstes Stackelement (aktuelles
     Working-Directory)

pushd +<Number>
     Rotation des ganzen Stacks, so daß das n-te Element
     oben steht. Das oberste Element hat die Number 0.

Beispiel:
     1 % pushd ~
     ~ ~/Tools/Cshell
     2 % pushd Tools
     ~/Tools ~ ~/Tools/Cshell
     3 % pushd Texte
     ~/Tools/Texte ~/Tools ~ ~/Tools/Cshell
     4 % dirs
     ~/Tools/Texte ~/Tools ~ ~/Tools/Cshell
     5 % pushd +1
     ~/Tools ~ ~/Tools/Cshell ~/Tools/Texte
     6 %
```

Signalbehandlung

Die C-Shell kann folgende Signale abfangen. :

intr - 2 <CNTRL>C
hangup - 3 <CNTRL>\

Die Signalbehandlung wird durch die Buildin-Funktion onintr gesteuert.

onintr
zurücksetzen der Signalbehandlung auf Standard
onintr -
Die Signale (intr, hangup, terminate) werden ignoriert.
onintr <Marke>
Beim Auftreten der obigen Signale wird zur Marke verzweigt.

Beispiel:

```
onintr ende
  ...
  ...
ende:
  exit 1
```

trap1, trap2, trap4

Kommandozeileneditor

History-Substitutionen

!<Angabe>[:<Auswahl>][:<Modifikatoren>]

<Angabe>	Kommando
!!	- letztes Kommando
!n	- Kommando mit der Nummer <n>
!-n	- n-te Kommando rückwärts
!<string>	- Kommando das mit <string> anfängt
!?<string>?	- Kommando das <string> enthält

<Auswahl>	Wortauswahl
<Ziffer n>	- n-tes Wort (0.te Wort ist Kommando)
^	- erstes Argument nach Kommando
$	- letztes Argument
<Ziffer m>-<Ziffer n>	- m-te bis n-te Wort
-<n Ziffer>	- 0-n Ziffer
<n Ziffer>-	- n-te bis vorletztes Wort
*	- 1.Argument bis letztes Argument
<Ziffer n>*	- n-te Argument bis letztes Argument

```
<Modifikatoren>  Leistung

h               - Pfadname des Wortes
t               - Basisname des Wortes
r               - Wort ohne Extension
e               - Extension des Wortes
s/<str1>/<str2>/ - Substitution, <str1> wird durch
                   <str2> ersetzt
&               - Wiederholung der letzten Substitution
g               - Globalisierung der Substitution auf
                  alle ausgewählte Worte
p               - Anzeigen des neuen Kommandos nicht ausführen
q               - Quoting der Kommandozeile, keine weiter
                  Expandierungen
x               - Quoting wie q, aber Aufteilung in Worte

Beispiele:

46 % set history=30
47 % echo eins zwei drei vier
eins zwei drei vier
48 % !!
echo eins zwei drei vier
eins zwei drei vier
49 % !! fuenf
echo eins zwei drei vier fuenf
eins zwei drei vier fuenf
50 %
```



```
50 % echo !!:2-4
echo zwei drei vier
zwei drei vier
51 % !49:0 !49:3-5
echo drei vier fuenf
drei vier fuenf
52 % !49:s/fuenf/sechs/
echo eins zwei drei vier sechs
eins zwei drei vier sechs
53 % echo !!:^
echo eins
eins
54 % echo /vol/delta-vol5/beta.tar
/vol/delta-vol5/beta.tar
55 % echo !54:^:h
echo /vol/delta-vol5
/vol/delta-vol5
56 % echo !54:^:t
echo beta.tar
beta.tar
57 % echo !54:^:r
echo /vol/delta-vol5/beta
/vol/delta-vol5/beta
58 % echo !54:^:e
echo tar
tar
59 %
```

Kommandozeile und Initialisierung von csh

Aufrufsyntax der C-Shell:

```
csh [-c <Kommando>] [-s <Argumente>][-efintvVxX] {<Kommando>}

 -c <Kommando>    - Ausführen des Kommandos <Kommando>
 -e               - csh verlassen, wenn ein Kommando fehlerhaft
                    beendet wird
 -f               - $home/.cshrc nicht abarbeiten (fast)
 -i               - csh interaktiv starten
 -n               - Kommandos nur syntaktisch prüfen,
                    nicht abarbeiten (noexec)
 -s {<Argument>}  - interaktive Subshell starten, Argumente werden
                    der Subshell übergeben.
 -t               - Nur ein Kommando ausführen, <NL> kann durch "\"
                    maskiert werden
 -v               - c-Shell-Variable verbose wird gesetzt. Nach jeder
                    History-Substitution wird die Kommandozeile ange-
                    zeigt.
 -V               - wie -v, aber c-Shell-Variable  verbose  wird vor
                    Abarbeitung von .cshrc gesetzt.
 -x               - c-Shell-Variabel   echo     wird gesetzt. Jede
                    Kommanozeile wird vor der Ausführung "geechot".
 -X               - wie -x, aber c-Chell-Variable   echo  wird vor
                    Abarbeitung von .cshrc gesetzt.
```


Initialisierung

Wenn C-Shell als login-Shell läuft, werden folgende Dateien abgearbeitet:

1. /etc/cshrc oder /etc/csh.cshrc
   Systemweite csh-Grundeinstellungen
2. /etc/login oder /etc/csh.login
   Systemweite Grundeinstellungen für login-Shell
3. $home/.cshrc
   nutzerspezifische csh-Einstellungen
4. $home/.login
   nutzerspezifische csh-Einstellungen für login

Wenn C-Shell nicht als login-Shell läuft, werden nur die Dateien:

1. /etc/cshrc   oder /etc/csh.cshrc
2. $home/.cshrc

abgearbeitet.

Wurde die Option -f gesetzt wird keine Datei abgearbeitet

Wenn eine login-Shell beendet wird, wird die Datei

$home/.logout

abgearbeitet.

Beispiel:

Linux:

```
#
# /etc/cshrc
#
# csh configuration for all shell invocations. Currently, a prompt.

echo "in /etc/csh.cshrc"

[ "`id -u`" = "0" ] && limit coredumpsize 1000000
if ($?prompt) then
  if ($?tcsh) then
    set prompt='[%n@%m %c]$ '
  else
    set prompt=\[`id -nu`@`hostname -s`\]\$\
  endif
endif

set i = /etc/profile.d/inputrc.csh

if (-r $i) then
  source $i
endif
```



```
#
# /etc/csh.login
# System wide environment and startup programs for csh users
if (! -r /usr/bin) then
  unhash
endif
if ($?PATH) then
        setenv PATH "${PATH}:/usr/X11R6/bin"
else
        setenv PATH "/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin"
endif
limit coredumpsize unlimited
[ `id -gn` = `id -un` -a `id -u` -gt 14 ]
if $status then
        umask 022
else
        umask 002
endif
setenv HOSTNAME `/bin/hostname`
set history=1000
if (-d /etc/profile.d) then
        set nonomatch
        foreach i ( /etc/profile.d/*.csh )
                if (-r $i) then
                        source $i
                endif
        end
        unset i nonomatch
endif
```

Für Profis: Abarbeiten einer Kommandozeile durch die C-Shell:

1. **Entfernen aller \n-Zeichen**
2. **History-Substitution**
3. **Speichern der aktuellen Kommandozeile im History-Puffer**
4. **Alias-Substitution**
5. **Parametersubstitution und Auswertung der Variablenzuweisungen**
6. **Kommandosubstitution**
7. **Expandieren der Dateinamen**
8. **Auswertung der E/A-Umlenkung**
9. **Kommando lokalisieren und ausführen**
   (in der gleichen C-Shell: buildin-Kommando
   fork - neuer Prozeß: sonstige Kommandos)